



## トップページ 個人のお客様 三菱 エコキュート 機能情報

ハイパワー給湯

### 三菱 エコキュート

販売店様 / 工事店様向け技術情報

トツプ	製品ランツ	機能情報	はめてエキート	ご 用 の 客 ま	サポート おいわせ	ご購入製品の登録
11-	イノ	゜ワ	——糸		<u> </u>	<u>録</u> ハイパ <b>ワー給湯</b>

パワフルなシャワーがうれしい! 爽快な使い心地に。

Pシリーズ Sシリーズ Vシリーズ

\* 一部非対応の形名もございます。詳細は各製品仕様をご参照ください。

# シャワーを使うとき、こんなお悩み はありませんか?

その悩み、エコキュートの[ハイパワー給湯] が、シャワータイムをより気持ちよくします。



浴室でお湯を使っ ても勢いが 変わらないとうれ しいなぁ



冬も水圧が落ちに



3階でもシャワーが くいといいのに 使えたら便利だな

2か所同時給湯※1でも、3階※2でも爽快な給湯で 快適に

シャワーの勢いが変わりにくく<sup>※1</sup>、気持ちよく。

ガス給湯器をはじめ水道直圧型給湯器からの買い替えには、ハイパワー給湯がおすすめです。

もちろん手元ストップや節湯型など多彩なシャワーヘッドが使 えます。<sup>※2</sup>

	高圧力型(減圧弁圧力 180kPa)	ハイパワー給湯タイプ (減 圧弁圧力 290kPa) <sup>※2</sup>
3 階	お使いいただけません	約 $13$ L/分
1 階	約 $12$ L/分	約161/分

※1:水源水圧が低い場合や給水・給湯配管が細い場合、また湯はりなど他の 給湯と同時に使用した場合、出湯量が少なくなることがあります。シャ ワーヘッドの種類などでも流量は変化します。

エコキュートはお湯をタンクに貯める方式のため、水道直圧式の給湯器よりシャワーの勢いが多少弱くなることがあります。気になる方は「ハイパワー給湯タイプ」をおすすめします。

【シャワー条件】形名: SRT-S377Uの場合、水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり。

【3階シャワー条件】水源水圧300kPa、シャワー給湯温度42℃ダイレクト出湯、給湯配管径16A、配管長15m5曲がり、設置面からシャワーヘッドまでの高さ8m。当社試験設備にて。現地の配管施工上の条件や湯水混合栓等の使用状況などにより変化します。

※2:ハイパワー給湯タイプは、水源水圧300kPa以上でご使用くださ

\*ハイパワー給湯タイプは、3階への給湯(蛇口・シャワー)は可能ですが、3階へのふろ自動(湯はり)には対応しておりません。

## お急ぎ湯はり\*3\*4

湯はりもスピーディー!

# お急ぎ湯はり

### 対応機種 P・Sシリーズ

\*コンパクト エコキュート除く

[自動湯はり条件] 水源水圧300kPa、配管径 15A、配管長5m 3曲が り、湯はり温度42℃、湯は り量180L、浴槽設置1階の 場合。設置後1週間程度は 浴槽の形状などを学習する ため、湯はり時間が長くな ることがあります。



※3:浴室リモコンのスマート機能から設定できます。湯はりモード「お急ぎ」設定中は自動たし湯は動作しません。ご使用状況により、湯はりの短縮時間が変わることや、短縮できないこともあります。

※4:当社高圧力型SRT-S467、 通常湯はり約16.6分とお急 ぎ湯はり約12.4分との比 較。当社ハイパワー給湯タ イプSRT-S467U、通常湯は り約15.2分とお急ぎ湯はり 約11.0分との比較となりま す。

## 三菱 エコキュート

製品ラインアップ

Pシリーズ省スペース

一般地 向け 機能情報

こだわりの先 進仕様 給湯スタイル はじめて のエコキ ュ-

一般地 向け

寒冷地 向け

**Sシリーズ** コンパクト エコキュ ート / エコキュート ライト

> 薄型タイプ Sシリー ズ

## Vシリーズ

一般地 向け 寒冷地 向け

ホットあわー

キラリユキー プPLUS

バブルおそう Ü

おそうじ湯は リンク

ホットりたー 6

ハイパワー給 湯

スマートリモ コン

安心設計

電力自由化対 応

省エネ制御

あったかリン

ク

MyMU

太陽光発電シ ステムとかん たんに連携

ご愛用中 のお客さ ま

販売店様 / 工事店様 向け技術 情報

ソーシャルメディア公式アカウトト 一覧

ハイパワー給湯 | 機能情報 | 三菱 エコキュート | 三菱電機

個人情報 利用規 総合サイトマ © Mitsubishi Electric Corporation