

シャワートイレ



清浄性や清潔性にこだわった高性能シャワートイレです。

シャワートイレ Dシリーズ

すっきりフォルムに基本機能を搭載したシンプルタイプ。



※写真はCW-D11

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

| キレイ機能 | | | | | | | エコ機能 | 洗浄機能 | | 快適機能 | | |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|-------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------|--------------|------|
| 女性専用 レディスノズル | ノズルオート クリーニング | ノズル 先端着脱 | 便フタ ワンタッチ着脱 | 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) | 本体 スライド着脱 | ノズル掃除 | ワンタッチ節電 (8h) ^{※1} | おしり洗浄 (泡ジェット洗浄) | ビデ洗浄 (泡沫ソフト) | 暖房便座 | スローダウン 便座 | 点字対応 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

グレード別機能


| グレード | H43 | H42 | H41 | D12 | D11 |
|--------------|---------|---------|-----|-------|-----|
| 電源スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筋座センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 便座ヒーターオートOFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風乾燥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脱臭 | W/パワー脱臭 | W/パワー脱臭 | ○ | パワー脱臭 | ○ |
| おしりマッサージ洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

キレイ便座



汚れが入りやすい
つぎ目をなくし、便
座裏も防汚素材
でサッとひと拭き。
お掃除ラクラクの
オリジナル便座で
す。

女性専用『レディスノズル』



ビデ洗浄にはおし
りとは別の女性
専用『レディスノ
ズル』、女性にやさ
しい安心・清潔設
計。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り
外して簡単に交換
ができます。

カラーバリエーション (Dシリーズ)



※便器との対応色にご注意ください。 ※品番末尾に「/」と色番号を付けてご注文ください。

シャワートイレ仕様表

| シリーズ名 | |
|-----------------------|----------------|
| グレード | |
| 定格電源 | |
| 定格消費電力 | |
| 省エネ区分 | |
| 年間消費電力量 ^{※1} | |
| 給水圧力 | 最低必要圧力 最高水圧 |
| 使用温度範囲 | |
| 商品寸法 | |
| 商品質量 | |
| 電源コード | |
| 機能部 | 給水方式 |
| | 給湯方式(タンク容量) |
| | おしり吐水量 |
| | ビデ吐水量 |
| | 温水温度 |
| | ヒーター容量 |
| | 安全装置 |
| | 風量 |
| | 温風温度 |
| | ヒーター容量 |
| 安全装置 | |
| 暖房便座 | 表面温度 |
| | ヒーター容量 |
| 脱臭 | 安全装置 |
| | 脱臭方式 |
| 脱臭能力 | フルパワー時 |
| 脱臭能力 | パワー時 |

※1: 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。
 ※2: 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。
 トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

| Dシリーズ | |
|---|--------|
| D12 | D11 |
| AC100V 50/60Hz | |
| 300W | |
| 貯湯式 | |
| 162kWh/年(節電機能切時:229kWh/年) | |
| 0.06MPa(流動圧) | |
| 0.75MPa(静水圧) | |
| 0℃~40℃ | |
| 幅477mm×奥行554mm×高さ176mm | |
| 約3.6kg | 約3.4kg |
| 有効長さ:1.0m(アースコード付) | |
| 水道直結式 | |
| 貯湯式(0.63L) | |
| 約0.27~0.57L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき | |
| 約0.45~0.65L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき | |
| 水温・約32℃~約40℃(計4段階切替)ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 | |
| 250W | |
| 温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| 室温・約28℃~36℃(計4段階切替) ^{※2} ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 | |
| 45W | |
| 温度ヒューズ | |
| 脱臭カートリッジによる化学吸着方式 | |
| - | |
| - | |
| 0.11m ³ /分 | |

CW-D12-D11



※2:Dシリーズは、
漏電遮断回路
はありません。