

オートストップ 16号 PH-1615Aシリーズ

コンパクトオートストップタイプ

希望小売価格 **140,800**円～ (税抜：128,000円～)



基本機能

グリーン購入法適合商品

オートストップ対応

従来型

屋外設置

屋外型給湯専用

Q機能

水量サーボ

塩害対策

低NOx・低騒音バーナー

壁面火災防止装置

自己診断機能

あんしん点検対象

凍結予防機能付き

閉じる

特長

機能・仕様

ラインアップ

質量(kg)		13.5 (満水：14.5)	
器具寸法(mm)	高さ	520	
	幅	350	
	奥行	135	
ガス消費量	給湯	LPガスkW	33.8
		都市ガスkW	33.8
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(°C)		35~60	
接続	給水・給湯	R1/2(15A)	
	12A・13A	R1/2(15A)	
	LPG	R1/2(15A)	
消費電力 50Hz/60Hz(W)		40/40	
電源コード(m)		1.5	
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ³]		10[0.1]	
給水装置認証番号		NW1001	
省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%)13A、LPGのみ	97	
	区分	Ⅱ	
	構造	Ⅱ-2	
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%)	82.5	

	JIS S 2075に基づく		
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		
	区分		
	2006年度基準エネルギー消費効率 (定格熱効率)(%)		
	熱効率(%)	給湯	83
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ			
Q機能			●
水量サーボ			●
塩害対策			●
低温度出湯32℃			
壁面火災防止装置			●
側方近接(1 cm)			●
特定保守製品/あんしん点検			●
オートストップ			●
備考			

オプション品



ボイスリモコン MC-150V



ボイスリモコン FC-150V



スタンダードリモコン MC-150



スタンダードリモコン FC-150

商品情報

キッチン

給湯器・熱源機

温水暖房・床暖

業務用機器

カタログ

販売店検索

ガスでおいしい楽ラクレシピ

お客さまサポート

よくあるご質問

お問い合わせ

修理のご依頼

所有者登録

部品のご購入「パロマプラス」

ビジネスのお客さま

パロマ学校のご案内

「パロマほっとなび」のご案内

製品情報データダウンロード

工事協力店のお申し込み

調達情報

企業情報

商品に関する大切なお知らせ

トツノメツセーン

会社概要

ネットワーク

ニュース

パロマの取り組み

採用情報

Global

重要なお知らせ（半密閉式ガス瞬間湯沸器の点検・回収）

点検・回収に関するお知らせ

ご注意いただきたい大切なお知らせ

製品を安全に正しくお使いいただくために

Notices Regarding Products

あんしん点検のお知らせ

| [個人情報の取り扱い](#) |

| [サイトのご利用にあたって](#) |

| [サイトマップ](#) |

Paloma

Copyright (c) Paloma Co., LTD. All rights reserved.

