



オートストップ
24号 PH-2426Aシリーズ

希望小売価格186,890円～（税抜：169,900 円～）

基本機能

グリーン購入法適合商品	オートストップ対応	従来型	屋外設置	屋外型給湯専用
Q機能	水量サーボ	塩害対策	低NOx・低騒音バーナー	壁面火災防止装置
自己診断機能	あんしん点検対象	凍結予防機能付き		

特徴 ▼	機能・仕様 ▼	ラインアップ ▼
---------	------------	-------------

Features

特徴

給湯能力 24号

Q機能

いつでもすぐに適温シャワーをご利用いただけます。

お湯を再出湯するとき、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれ、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。パロマではマイコン制御を活用した「Q機能」を搭載し、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、いつでも快適にお湯をお使いいただける設計となっています。

パロマ独自の"面"センサーによる、壁面火災防止装置

火災の原因にもなりうる機器本体の異常過熱を、従来機器のような"点"センサーではなく、本体全面をカバーする"面"センサーでキャッチ。より早く、確実に機器の状態をキャッチすることで、事故を防ぎます。

Functions・Specification

機能・仕様

質量(kg)			15（満水：16）	
器具寸法(mm)	高さ		520	
	幅		350	
	奥行		170	
ガス消費量	給湯	LPガスkW	50.4	
		都市ガスkW	50.4	
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃)			37～60	
接続	給水・給湯		R3/4(20A)	
	12A・13A		R1/2(15A)	
	LPG		R1/2(15A)	
消費電力 50Hz/60Hz(W)			52/52	
電源コード(m)			1.5	
最低作動水圧(kPa)[kg/cm ²]			10[0.1]	
給水装置認証番号			NW1001	
省エネルギー表記(2025年基準)	省エネ基準達成率(%)13A、LPGのみ		97	
	区分		II	
	構造		II-2	
	エネルギー消費効率(モード熱効率)(%) JIS S 2075に基づく		82.5	
省エネルギー表記(2006年基準) ※暖房熱源機は2008年基準	省エネ基準達成率(%) 13A、LPGのみ		Page Top	
	区分			



	熱効率(%)	給湯	83
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ			
Q機能			●
水量サーボ			●
塩害対策			●
低温度出湯32℃			
壁面火災防止装置			●
側方近接(1 cm)			●
特定保守製品/あんしん点検			●
オートストップ			●
備考			

Line up

ラインアップ

オートストップ
PH-2426AWL
オートストップ



壁掛型・PS標準
設置型

希望小売価格 **189,860** 円
(税抜：172600 円)

オートストップ
PH-2426ATL
オートストップ



PS扉内設置型

希望小売価格 **192,940** 円
(税抜：175400 円)

オートストップ
PH-2426ABL
オートストップ



PS扉内後方排気
延長

希望小売価格 **201,740** 円
(税抜：183400 円)

オートストップ
PH-2426AW





壁掛型・PS標準
設置型

希望小売価格 **186,890** 円
(税抜：169900 円)

Option

オプション品



ボイスリモコン MC-150V



ボイスリモコン FC-150V



スタンダードリモコン MC-150



スタンダードリモコン FC-150



Page Top

企業情報

調達情報

CSR

パロマ通信

製品情報

ガスでおいしい楽ラクレシピ

採用情報

障がい者採用

お客様サポート【個人】

部品のご購入「パロマプラス」

お客様サポート【法人】

省エネルギー基準に関わる
ガス設備機器の性能確認書類

大切なお知らせ

取り付け設置業者の皆さまへ

Global